România
Harghita
Brădești 294/B

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE ȘI CERTIFICAT DE GARANȚIE

(pentru agremente tehnice în construcții)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 235587/20.02.2018
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: 201456
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut de fabricant):

Termoizolația din fibre celulozice CELIQUM se utilizează la izolarea termică și fonică, la interior sau/și la exterior la orice tip de elemente de construcții, la clădiri noi sau existente, în condițiile respectării prevederilor din reglementările tehnice româneşti în vigoare. Produsul se utilizează aplicat manual pe suprafețe orizontale in spațiu deschis (de ex. pe planşeul de peste ultimul nivel sau pode[e), sau aplicat mecanic, prin suflare cu o pompă specialã, în spațiile delimitate ale pereților interiori și exteriori, în spațiul dintre căpriorii din acoperiș, la izolarea golurilor în cazul mansardelor, tavanelor false, etc.

4. Denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
- SC CELIQUM SRL
- Comuna Brădeşti, sat Brădeşti, nr. 294/B, Jud. Harghita, Telefon: 0748 298 988

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: -
6. Conformitatea este demonstrate având ca referință:
- AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 001SC-03/347-2018

7. Performanța produselor: TERMOIZOLAȚIA DIN FIBRE CELULOZICE — CELIQUM

Caracteristici	Standardul de încercări	Valori declarate
Aspect		Fibre aglomerate
Densitate necompactat (kg/m3)	SR EN 1602:2013	35
Densitate presat - Tavan (kg/m3)	SR EN 1602:2013	50
Densitate presat - Mansardă (kg/m3)	SR EN 1602:2013	55
Densitate presat - Pereți (kg/m3)	SR EN 1602:2013	60
Densitate în ambalaj +- 5% (kg/m3)	SR EN 1602:2013	150
Umiditate naturală, %	SR EN 332:2013	max. 12
Conductivitatea termică W/mK	SR EN 12667:2013	0,034
Clasa reacția la foc	SR EN 13501-1	B-s1, d0
Compoziție material (g/kg) (+-5%)		75g borax, 75g acid boric 850 g hârtie reciclată

Denumirea și adresa laboratorului care a efectua încercările:
- INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Floreşti, nr. 117

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Durabilitatea și întreținerea produsului

Se estimează de către producător o durată de viața termoizolației CELIQUM de minimum 15 de ani de la aplicare. Producătorul asigură o garanție de 2 ani produsului în condițiile unei puneri în operă corespunzătoare recomandărilor sale și a unei exploatări normale.

Semnată pentru și in numele fabricantului de către:

Györfi Botond Attila, Administrator
Brădești

CELIQUM cellulose insulation RO 37630781

0748 298 988
office@celiqum.ro
www.celiqum.ro